

Reinigung & Pflege

Latexfalt



Vorbemerkung

Verschmutzte Böden sind kein Aushängeschild für ein Unternehmen. Noch schlimmer, sie können für Mensch und Maschine Gefahren bergen.

In gut geführten Betrieben wird daher auf eine sorgfältige Reinigung und Pflege geachtet. Hier unterstützen wir Sie mit den Produkten aus dem **Latanol**-Programm für folgende Anwendungen:

- Erstreinigung
- laufende Unterhaltsreinigung im Nass- oder Trockenverfahren

Produktdaten

Erstreinigung

Zur Entfernung von Baustaub und Zementschleier direkt nach der Verlegung des **Latexfalt** ist eine Grundreinigung zu empfehlen. Hierfür eignet sich unser spezieller Erstreiniger **Latanol-Grund**.

Eigenschaften:

- wird unverdünnt verwendet
- kurze Einwirkzeit
- für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet

Diese Leistung übernehmen wir im direkten Anschluss an die Bauphase gerne auf Wunsch.

Sollten Sie die Erstreinigung selbst ausführen wollen, bestellen Sie **Latanol-Grund** direkt bei uns.

Laufende Unterhaltsreinigung (trocken)

Überall dort, wo **trocken** gereinigt wird und grober Schmutz ein Problem ist, kommt unser Spezialkehrmehl **Latanol-Span** zum Einsatz.

Eigenschaften:

- gute Staubbindung während des Fegens
- öl-, fett- und lösemittelfrei

Laufende Unterhaltsreinigung (nass)

Bei normaler Beanspruchung ist es erforderlich, den Boden von Zeit zu Zeit **nass zu reinigen**. In stark beanspruchten Bereichen kann unter Umständen eine tägliche Nassreinigung erforderlich sein. Hierzu empfehlen wir unser Reinigungskonzentrat **Latanol-Fix Super**.

Eigenschaften:

- große Reinigungswirkung
- lösemittelfrei
- nicht korrosiv
- enthält keine ätzenden Chemikalien
- für Lebensmittelbereiche geeignet
- für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet

Reinigung & Pflege

Latexfalt

Werterhaltung mit System

Erstreinigung mit *Latanol-Grund*

Latanol-Grund unverdünnt auf den **Latexfalt** Boden ausgießen und mit einem Besen/Gummischaber verteilen, kurz einwirken lassen und mit sehr viel Wasser gründlich wieder aufnehmen.

Verbrauch:

ca. 0,25 kg/m²

Inhaltsstoffe:

geringe Anteile Phosphorsäure, anionische und nichtanionische Tenside sowie Korrosionsinhibitoren

Liefereinheit:

als 25 kg-Gebinde (Kanister)

Laufende Unterhaltsreinigung (trocken) mit *Latanol-Span*

Latanol-Span wird auf den Boden aufgestreut und mit dem Besen aufgenommen.

Verbrauch:

bei ca. 1.000 m² und zwei- bis dreimaligem Einsatz pro Woche für ¼ Jahr ca. 150 kg

Inhaltsstoffe:

Wachse, Seife, anorganische und organische Füllstoffe mit Wasser

Liefereinheit:

als 25 kg-Gebinde (Karton)

Laufende Unterhaltsreinigung (nass) mit *Latanol-Fix Super*

Latanol-Fix Super je nach Verschmutzung des Bodens maschinell oder mit einem Mopp verteilen und ca. 5 – 30 Minuten einwirken lassen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser spülen. Bei stark verschmutzten Flächen Waschmittellösung auftragen, ca. 15 – 60 Minuten einwirken lassen, maschinell scheuern, absaugen und mit klarem Wasser spülen.

Verbrauch:

leichte bis mäßige Verschmutzung:
5 – 10 %ige Lösung mit Wasser mischen
starke Verschmutzung:
50 %ige Lösung mit Wasser mischen

Inhaltsstoffe:

5 – 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Citrat, Parfüm

Liefereinheit:

als 10 kg-Gebinde (Kanister)

Bestellungen richten Sie bitte schriftlich an uns per Post, per Fax an 0421 4583-134 oder per E-Mail an info@dft-bremen.de. Wir liefern innerhalb von 48 Stunden in ganz Deutschland. Die Lieferung erfolgt ab Werk; Preise und Konditionen fordern Sie bitte separat an.

**DFT Deutsche Flächen-Technik
Industrieboden GmbH**
Allerkai 4 · 28309 Bremen, Germany

Telefon +49 421 4583-290
Telefax +49 421 4583-280

www.dft-bremen.de
info@dft-bremen.de

HINWEIS: Beratung zu unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie telefonisch unter: 0421 4583-136.

Bei der Zusammenstellung der technischen Daten für die Produkte des Unternehmens wurde mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen. Alle in Bezug auf die Verwendung dieser Produkte abgegebenen Empfehlungen oder Vorschläge erfolgen jedoch ohne Gewähr, da die Bedingungen, unter denen der Einsatz stattfindet, sich der Einflussnahme des Unternehmens entziehen. Es obliegt dem Kunden selbst zu überprüfen, ob die Produkte sich für den jeweiligen Anwendungszweck eignen und die Einsatzbedingungen für das jeweilige Produkt angemessen sind.