

Nettoyage & entretien

Brecoplan / Brecoton



Remarque préalable:

Des sols sales ne donnent pas une bonne image d'une entreprise. Pire encore, ils peuvent constituer un risque pour les personnes et les machines.

C'est pourquoi les sociétés bien gérées veillent à un nettoyage et un entretien soignés. Nous pouvons ici vous aider avec les produits de notre gamme **Latanol** pour les utilisations suivantes :

- premier nettoyage
- entretien
- nettoyage continu d'entretien humide

Données des produits

Premier nettoyage

Une fois la phase de construction terminée, il est conseillé d'effectuer un premier nettoyage du sol du hangar.

Nous recommandons pour cela notre concentré de nettoyage **Latanol-Fix Super** développé spécialement pour les sols industriels.

Propriétés :

- grand effet nettoyant
- sans solvant
- non corrosif
- ne contient pas de produits chimiques décapants
- adapté aux zones réservées aux produits alimentaires

Nous prenons volontiers cette prestation en main sur demande directement après la phase de construction.

Si vous désirez effectuer vous-même ce premier nettoyage, commandez le **Latanol-Fix Super** directement chez nous.

Traitement d'entretien

Nous recommandons comme base pour un nettoyage humide à venir de réaliser un traitement d'entretien avant le premier nettoyage. Il facilite le nettoyage d'entretien.

Ce traitement d'entretien se fait avec notre produit d'entretien **Protectonol**.

Propriétés :

- un léger effet antitache
- légère brillance matte

Nous prenons volontiers cette prestation en main également sur demande directement après la phase de construction.

Naturellement, vous pouvez aussi effectuer ce traitement d'entretien vous-mêmes – commandez tout simplement **Protectonol**.

Nettoyage d'entretien courant (humide)

Lors d'une utilisation normale, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage humide** du sol; dans les zones très fréquentées il est possible que ce nettoyage soit nécessaire quotidiennement. Nous recommandons pour cela le concentré de nettoyage **Latanol-Fix Super**.

Propriétés :

- grand effet de nettoyage
- sans solvant
- non corrosif
- ne contient pas de produits chimiques décapants
- adapté aux zones réservées aux produits alimentaires
- adapté aux machines de nettoyage

Nettoyage & entretien

Brecoplan/Brecoton

Préservation de la valeur avec système

Premier nettoyage avec **Latanol-Fix Super**

Selon le degré d'encrassement du sol, répartir **Latanol-Fix Super** à la machine ou à la serpillère et laisser agir de 5 à 30 minutes environ, frotter, aspirer et rincer à l'eau claire. En cas de surface très encrassées, appliquer le produit, laisser agir de 15 à 60 minutes, frotter à la machine, aspirer et rincer à l'eau.

Consommation :

Pour un encrassement de léger à moyen : mélanger le produit de 5 à 10 % avec de l'eau
fort encrassement : mélanger le produit 50 % avec de l'eau

Ingrédients :

De 5 à 15 % de tensioactifs non ioniques, conservateur, citrate, parfum

Unité de livraison :

Sous forme d'emballage (bidons) de 10 kg

Traitement avec **Protectonol**

Protectonol est dilué dans l'eau de 1:8 à 1:10 et appliqué en fine couche sur le sol nettoyé à la surface propre avec une serpillère.

Consommation :

Environ 0,005 kg/m² de concentré **Protectonol** = 0,15 kg/m² de mélange prêt à l'emploi

Ingrédients :

Résine acrylique thermoplastique sur une base de méthacrylate de méthyle

Unité de livraison :

Sous forme d'emballage (canisters) de 20 kg

Nettoyage d'entretien avec **Latanol-Fix Super (humide)**

Selon le degré d'encrassement du sol, répartir **Latanol-Fix Super** à la machine ou à la serpillère et laisser agir de 5 à 30 minutes environ, frotter, aspirer et rincer à l'eau claire. En cas de surface très encrassées, appliquer le produit, laisser agir de 15 à 60 minutes, frotter à la machine, aspirer et rincer à l'eau.

Consommation :

Pour un encrassement de léger à moyen : mélanger le produit de 5 à 10 % avec de l'eau
fort encrassement : mélanger le produit 50 % avec de l'eau

Ingrédients :

De 5 à 15 % de tensioactifs non ioniques, conservateur, citrate, parfum

Unité de livraison :

Sous forme d'emballage (bidons) de 10 kg



Merci de nous adresser vos commandes par écrit par courrier postal, par fax au + 49 421 4583-134 ou par courriel à info@dft-bremen.de. Nous livrons en 4 – 5 jours dans toute Europe. La livraison se fait à partir de l'usine, merci de demander nos prix et conditions séparément.

**DFT Deutsche Flächen-Technik
Industrieboden GmbH**
Allerkai 4 · 28309 Bremen, Allemagne

Téléphone +49 421 4583-290
Téléfax +49 421 4583-280

www.dft-bremen.de
info@dft-bremen.de

REMARQUE : Conseils téléphoniques sur nos produits de nettoyage et d'entretien au : +49 421 4583-136.

Les données techniques des produits de la société ont été rédigées avec soin. Toutes les recommandations et toutes les suggestions sont cependant faites sans garantie étant donné que les conditions d'utilisation ne sont pas contrôlables par l'entreprise. Il est de la responsabilité du client de vérifier lui-même si les produits sont bien adaptés à l'utilisation prévue et si les conditions correspondant bien à produit concerné.