

Reiniging & behandeling

Brecoplan / Brecoton



Productinformatie

Eerste reiniging

Na afloop van de bouwphase is het raadzaam om uw bedrijfsvloer een eerste reiniging te geven.

Hiervoor raden wij **Latanol-Fix Super** aan, een reinigingsconcentraat dat speciaal voor onze industriële vloeren is ontwikkeld.

Eigenschappen

- sterke reinigingswerking
- oplosmiddelvrij
- niet corrosief
- bevat geen bijtende chemicaliën
- geschikt voor ruimten met levensmiddelen

Op aanvraag voeren wij deze werkzaamheden direct na afloop van de bouwphase uit.

Als u de eerste reiniging zelf wilt uitvoeren, kunt u **Latanol-Fix Super** bij ons bestellen.

Eerste behandeling

Als basis voor de latere natte reiniging raden wij aan om na de eerste reiniging een eerste behandeling uit te voeren. Die zorgt ervoor dat de onderhoudsreiniging gemakkelijker verloopt.

De eerste behandeling gebeurt met het behandelingsmiddel **Protectonol**.

Eigenschappen

- licht vuilafstotende werking
- lichte zijdematte glans

Op aanvraag voeren wij deze werkzaamheden direct na afloop van de bouwphase uit.

Natuurlijk kunt u de eerste behandeling ook zelf uitvoeren, u hoeft alleen **Protectonol** bij ons te bestellen.

Opmerking vooraf

Vuile vloeren zijn geen uithangbord voor een bedrijf. Erger nog, ze kunnen een gevaar vormen voor personen en machines.

In goed bestuurde bedrijven wordt er dan ook op gelet dat alles zorgvuldig gereinigd en onderhouden wordt. Hierbij helpen wij u met de producten van het **Latanol**-programma voor de volgende toepassingen:

- eerste reiniging
- eerste behandeling
- doorlopend onderhoud door natte reiniging

Doorlopende onderhoudsreiniging (nat)

Bij een normale belasting is het nodig om de vloer nu en dan **nat te reinigen**. Voor intensief belaste delen kan het in bepaalde omstandigheden aangewezen zijn om dagelijks nat te reinigen. Hiervoor raden wij ons reinigingsconcentraat **Latanol-Fix Super** aan.

Eigenschappen

- sterke reinigingswerking
- oplosmiddelvrij
- niet corrosief
- bevat geen bijtende chemicaliën
- geschikt voor ruimten met levensmiddelen
- geschikt voor gebruik in reinigingsmachines

Reiniging & behandeling Brecoplan/Brecoton

Waardebehoud met het systeem

Eerste reiniging met **Latanol-Fix Super**

Latanol-Fix Super volgens de graad van verontreiniging machinaal of met een zwabber over de vloer verdelen, 5 – 30 minuten laten inwerken, schrobben, wegzuigen en met helder water spoelen. Bij hardnekkig vuil de reinigingsmiddeloplossing aanbrengen, 15 – 60 minuten laten inwerken, machinaal schrobben, wegzuigen en met helder water spoelen.

Verbruik:

Lichte tot matige verontreiniging:
oplossing van 5 – 10 % in water
Sterke verontreiniging:
oplossing van 50 % in water

Bestanddelen:

5 – 15 % niet-ionische tensiden, conserveermiddel, citraat, parfum

Levereenheid:

Verpakking van 10 kg (bus)

Eerste behandeling met **Protectonol**

Protectonol wordt in een verhouding van 1:8 tot 1:10 met water verdund en met een vochtige zwabber op de pas gereinigde, gedroogde vloer dun aangebracht.

Verbruik:

Ong. 0,005 kg/m² **Protectonol**-concentraat = 0,15 kg/m² gebruiksklare oplossing

Bestanddelen:

Thermoplastische harsen op basis van methylmetacrylaat

Levereenheid:

Verpakking van 20 kg (bus)

Doorlopende onderhoudsreiniging met **Latanol-Fix Super (nat)**

Latanol-Fix Super volgens de graad van verontreiniging machinaal of met een zwabber over de vloer verdelen, 5 – 30 minuten laten inwerken, schrobben, wegzuigen en met helder water spoelen. Bij hardnekkig vuil de reinigingsmiddeloplossing aanbrengen, 15 – 60 minuten laten inwerken, machinaal schrobben, wegzuigen en met helder water spoelen.

Verbruik:

Lichte tot matige verontreiniging:
oplossing van 5 – 10 % in water
Sterke verontreiniging:
oplossing van 50 % in water

Bestanddelen:

5 – 15 % niet-ionische tensiden, conserveermiddel, citraat, parfum

Levereenheid:

Verpakking van 10 kg (bus)



Bestellen kan per post, per fax op het nr. +49 421 4583-134 of via e-mail naar het adres info@dft-bremen.de. Wij leveren in heel Europa binnen 4 – 5 daagen. De levering gebeurt af fabriek. Prijzen en voorwaarden kunt u afzonderlijk aanvragen.

**DFT Deutsche Flächen-Technik
Industrieboden GmbH**
Allerkai 4 · 28309 Bremen, Duitsland

Tel.: +49 421 4583-290
Fax: +49 421 4583-280

www.dft-bremen.de
info@dft-bremen.de

OPMERKING: Voor advies over onze reinigings- en behandelingsproducten kunt u terecht op het telefoonnr. +49 421 4583-136.

De technische gegevens voor de producten van ons bedrijf werden met de grootste zorg opgesteld. Alle vermelde aanbevelingen of voorstellen voor het gebruik van deze producten houden echter geen garanties in, omdat het bedrijf geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waarin de producten worden gebruikt. Het is de plicht van de klant om te controleren of de producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing en of de omstandigheden geschikt zijn voor het betrokken product.