


WP-Fugenprofile

Die dauerhafte Lösung bei Fugen- und Rissproblemen



Fugen – muss das sein?

Fugen sind unter Umständen unumgänglich, um Verformungen bzw. Bewegungen des Estrichs z. B. in Folge Schwinden, Temperatureinwirkungen oder Belastung in waagerechter oder senkrechter Richtung zu ermöglichen.

Wer Alternativen sucht, der findet

WP-Fugenprofile werden aus hochmolekularem Kunststoff gefertigt und wurden speziell als Alternative zu herkömmlichen Stahlprofilen entwickelt. Der Vorteil ist, dass sie baubegleitend oder auch nachträglich einbaubar sind. Dabei zeichnen sie sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. Selbst das Überfahren mit Schwerlastverkehr kann diesen Profilen nichts anhaben.

Die sinusförmige Ausbildung der Fuge ermöglicht die ineinandergreifende Lastverzahnung, wodurch die Querkraftübertragung unterstützt wird. Die Profile werden niveaugleich in den Industrieboden integriert. Die Befestigung erfolgt durch Verkleben, Verharzen, Vermörteln und durch formschlüssige Verankerung.

Einsatzgebiete:

Neubau und Sanierung von Produktions- und Lagerhallen mit Staplerverkehr, Gewerbeflächen mit Publikumsverkehr wie z. B. Cash & Carry-Märkte, Baumärkte, Messehallen und überall dort, wo der Boden nachträglich geschliffen werden muss (z. B. in Schmalganglägern nach DIN 15185) oder zur Optimierung der Oberfläche durch Schleifen oder Polieren.

Abmessungen L/B/H:

Typ WP16: 2.000 x 160 x 16 mm

Typ WP25: 2.000 x 250 x 25 mm

Eigenschaften:

- schwingungs- und geräuschkämpfend (Flüsterfugenprofil)
- schonend für Staplerpersonal, Bereifung und Elektronik von Geräten, da beim Überfahren harte Schläge vermieden werden
- nicht korrodierend
- feuchtigkeitsresistent
- dauerhaft und sicher mit dem Estrich verbunden
- ausreichend biegesteif
- Farbe: staubgrau, ähnlich RAL 7037; andere Farben auf Anfrage

Wünschen Sie mehr Informationen?

Dann rufen Sie uns an, faxen Sie uns oder schicken Sie eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne individuell auf der Basis Ihrer Anforderungen.

DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH

Friedrich-List-Straße 13a
28309 Bremen, Germany

Telefon +49 421 4583 290

Telefax +49 421 4583 280

www.dft-bremen.de

info@dft-bremen.de

