

# DFT Lotos

## die optimierte Oberfläche



Die funktionellen Anforderungen an Industrieböden wachsen stetig. Moderne Industrieböden sollen belastbar, abriebfest, dicht, pflegeleicht und optisch hochwertig sein. DFT Lotos erfüllt diese Anforderungen und stellt deshalb mit seiner polierten Oberfläche eine interessante Alternative – dauerhaft und kostengünstig – zu Versiegelungen und Beschichtungen dar.

### Wir geben ihm den optimalen Schliff

Basis des DFT Lotos ist ein zementgebundener DFT Industrieestrich, der durch eine systematische Bearbeitung und Vergütung eine dauerhaft optimierte Oberfläche mit teilweise sichtbaren Zuschlagstoffen erhält. Das hat zur Folge, dass sich der Reinigungs-, Betriebs- und Wartungsaufwand erheblich reduziert, ohne dass die positiven Eigenschaften des Industrieestrichs verloren gehen.

### Effektive und umweltfreundliche Revitalisierungsmethode

DFT Lotos eignet sich auch für die Revitalisierung von alten DFT Böden. Selbst bei starken Verschmutzungen wie Klebereste, Spachtelmasse und Gummiabrieb kann dieser nach Abschluss der Bearbeitung wie ein neuer Boden aussehen, denn Rautiefen werden egalisiert und Staub fangende Poren minimiert. Weiterer Vorteil: Eine Revitalisierung ist je nach örtlichen Bedingungen auch bei laufendem Betrieb möglich. Die Ausführung erfolgt ohne Einsatz von Chemikalien.

### Oberflächenschutz

DFT Lotos erhält optional eine spezielle Oberflächenbehandlung, die nicht nur den Fleckenschutz verbessert, sondern auch die Reinigung noch einfacher macht. Das Schutzsystem ist lebensmittelecht, diffusionsoffen und beständig gegenüber den meisten Aggressoren.

### Einsatzgebiete

DFT Lotos ist hervorragend geeignet für Industriehallen, Logistikhallen und sonstige gewerblich genutzten Bauwerke wie auch für Gewerbeflächen mit Publikumsverkehr, wie z. B. Cash-and-Carry-Märkte, Baumärkte, Messehallen etc.

### Eigenschaften:

- plane, hochwertige und homogene Oberfläche
- handwerklich- und baustoffbedingtes Unikat
- wirtschaftlich und nachhaltig
- pflegeleicht und kostengünstig zu reinigen
- rutschsicher
- fugenarm
- hohe Ebenheit
- verschleiß- und wartungsarm
- geräusch- und vibrationsarmer Staplerbetrieb
- Luftkissenfahrzeug geeignet

### Wünschen Sie mehr Informationen?

Dann rufen Sie uns an, faxen Sie uns oder schicken Sie eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne individuell auf der Basis Ihrer Anforderungen.

### DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieböden GmbH

Friedrich-List-Straße 13a  
28309 Bremen, Germany

Telefon +49 421 4583 290  
Telefax +49 421 4583 280

www.dft-bremen.de  
info@dft-bremen.de

