

**■ Brecopac Walzbetonsohle, d = i. M. .... cm**  
zur Aufnahme bauseitiger Plattenbeläge

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
0100	Hallenbodenunterbau System Brecopac-Sohlplatte zur Aufnahme bauseitiger Plattenbeläge im Dickbett wie folgt herstellen: a) Feinplanum (+/- 1 cm) bauseits b) PE-Folie, d = 0,2 mm, einlagig liefern und stoßüberlappt verlegen c) Brecopac-Sohlplatte in einer Stärke von i. M. .... cm mit einer Genauigkeit gemäß DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 2a herstellen d) Trennfuge bei der Sohlplatte an den Stützen- und Randfundamenten einschließlich Lieferung der Materialien		m <sup>2</sup>	€	€
0200	***Bedarfsposition*** Sohlplatte in einer Mehrstärke bis 1,0 cm herstellen, als Zulage		m <sup>2</sup>	€	€
0300	***Bedarfsposition*** Randschalung, h = bis .... cm, liefern, stellen und nach Betonage zurückbauen		m	€	€
	Summe Brecopac Walzbetonsohle, d = i. M. .... cm				€

DFT Deutsche Flächen-Technik  
Industrieboden GmbH  
Friedrich-List-Straße 13a • 28309 Bremen  
Telefon +49 421 4583 290  
Telefax +49 421 4583 280  
info@dft-bremen.de  
www.dft-bremen.de