

■ Brecoplan Industrieboden

auf bauseitigem Beton

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
0100	Trockene Bodenfläche durch Kugelstrahlen im Kreuzgang (2 Strahlgänge) vorbereiten, einschließlich Absaugen und Entsorgen des anfallenden Schuttes		m ²	€	€
0200	Brecoplan-Industrieboden, öl- und wasserbeständig, naturfarbig grau, in einer Stärke von 1,5-2,0 cm auf dem vorhandenen Betonunterboden, Mindestgüte C25/30, mit einer Genauigkeit gemäß DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 3 liefern und verlegen inkl. Liefern und lückenloses Auftragen einer zementären Haftbrücke Hinweis: Es wird eine mittlere Haftzugfestigkeit von 1,5 N/mm ² (kleinster Einzelwert > 1,20 N/mm ²) des vorhandenen Untergrundes vorausgesetzt.		m ²	€	€
0300	***Bedarfsposition*** Brecoplan-Industrieboden in einer Mehrstärke bis 0,5 cm liefern und verlegen, als Zulage		m ²	€	€
0400	Stahlankerplatten, 15 x 30 cm, einreihig, verzinkt, liefern und als Kantenschutz vor den Außentüren verlegen		m	€	€
0500	Stahlankerplatten, 30 x 30 cm, einreihig, verzinkt, liefern und als Kantenschutz vor Toren und Überladebrücken verlegen		m	€	€
Summe Brecoplan Industrieboden					€

DFT Deutsche Flächen-Technik
 Industrieboden GmbH
 Friedrich-List-Straße 13a • 28309 Bremen
 Telefon +49 421 4583 290
 Telefax +49 421 4583 280
 info@dft-bremen.de
 www.dft-bremen.de