

Reinigung und Pflege

von Latexfalt-Industrieböden



Verschmutzte Böden sind kein Aushängeschild für ein Unternehmen. Noch schlimmer, sie können für Mensch und Maschine Gefahren bergen. In gut geführten Betrieben wird daher auf eine sorgfältige Reinigung und Pflege geachtet.

Von der Erstreinigung zur Unterhaltsreinigung

Im Bereich der industriellen Bodenreinigung wird unterschieden in verschiedene Reinigungsvorgänge. Grundsätzlich ist nach Abschluss der Bauphase eine Erstreinigung sinnvoll. Direkt im Anschluss empfiehlt sich eine Einpflegung, um die spätere Unterhaltsreinigung wesentlich zu erleichtern. Hier unterstützen wir Sie mit den Produkten „Latanol Fix-Super“ und „Buzil“.

Erstreinigung: Aller Anfang ist nicht schwer

Speziell für DFT-Industrieböden entwickelt ist unser Reinigungskonzentrat „Latanol-Grund“. Es entfernt zuverlässig in der Bauphase angefallene Verschmutzungen und kann auch zur Grundreinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. „Latanol-Grund“ ist nur für die Anwendung durch ein Fachunternehmen geeignet.

Mit der Erstreinigung im direkten Anschluss an die Bauphase sollte ein Fachunternehmen beauftragt werden. Auf Wunsch übernehmen wir die Erstreinigung aber gerne für Sie.

Einpflegung: Nicht warten, bis er schwarz wird

Als Grundlage für die spätere Nassreinigung des Latexfalt-Bodens empfehlen wir nach der Erstreinigung eine Einpflegung mit „Buzil G103“. Diese Dispersion ist besonders für dunkle Böden wie Latexfalt geeignet, weil sie eine hohe Deckkraft und besonders gute Verlaufseigenschaften besitzt. Das Produkt ist rutschhemmend und trittfest.

Wenn Sie wünschen, führen wir die Einpflegung nach Abschluss der Bauphase für Sie durch. Sie können „Buzil G103“ aber auch über uns beziehen und die Einpflegung selbst vornehmen.

Unterhaltsreinigung: Wasch mich, aber mach mich nass

Bei normaler Beanspruchung ist es üblich, den Industrieboden von Zeit zu Zeit nass zu reinigen. In stark beanspruchten Bereichen kann unter Umständen eine tägliche Nassreinigung notwendig sein. Auch hier für empfehlen wir unser Reinigungskonzentrat „Latanol-Fix Super“, das auch für den Einsatz im Reinigungsautomaten geeignet ist. Das Produkt zeichnet sich durch eine große Reinigungswirkung aus, ist lösemittelfrei und nicht korrosiv, enthält keine ätzenden Chemikalien und ist auch für Lebensmittelbereiche geeignet.

Bestellungen richten Sie bitte schriftlich an uns per Post, per Fax an +49 421 4583-134 oder per E-Mail an info@dft-bremen.de.

Wir liefern innerhalb von 48 Stunden in ganz Deutschland.

Die Lieferung erfolgt ab Werk; Preise und Konditionen fordern Sie bitte separat an.

DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieböden GmbH

Allerkai 4 · 28309 Bremen, Germany

Telefon +49 421 4583-290

Telefax +49 421 4583-280

info@dft-bremen.de

www.dft-bremen.de

